



<仕様表>

シリーズ	SS-S-BX		
型式	503SS-S-BX		
本体	外形寸法 (mm)	幅	1500
		奥行	860
	高さ	全高	1945 (~1985)
		扉幅	1398
	内形寸法 (mm)	奥行	650
電気特性	高さ	全高	1428
		冷蔵室	1390
	定格内容積 (L)	冷蔵室	—
	製品質量 (kg)		199
	外装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
冷却装置	内装		ステンレス鋼板
	断熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉		ステンレス鋼板 2枚
	棚		ポリエチレンコーティング網棚
	電源 (V・φ・Hz)		200・3・50/60
冷却時消費電力 (W)		516/546	
霜取時消費電力 (W)		592/592	
定格消費電力 (W)		430/460	
定格電流 (A)		1.4/1.4	
力率 (%)		89/95	
電源コード・長さ (m)		2.5×1 ㊸	
庫内灯		LED 1W×1	
適合コンセント		3極接地極付差込 20A-250V	
付属品	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 325 レシプロ	一定速 450 レシプロ
	凝縮器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 9×1	
	冷却器	冷気強制循環式	
	庫内ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 3×3	
冷媒 (g)	インバータ HFC R134a (240)	一定速 HFC R404A (200)	
放熱量 (W)	880/970		
除霜方式	ヒータ方式		
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -25~-8調節可能		
温度表示	デジタル		
周囲温度条件 (℃)	5~35		
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×6本、70~110mm		
付属品	棚 (枚)	4	
	スノコ (枚)	2	
	クリップ (個)	16	
	排水部品	一式	

㊸: 3極接地極付差込 17A-250V

- 注)
- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
 - ※はキャスター (オプション品) 使用時の寸法です。
 - 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	503SS-S-BX	スライド扉冷凍庫	S08270	△