



製品名	容器洗淨機			
品番	DW-UT32U3			
寸法 外形(W×D×H)	600	650	1720	
材質	外装	ステンレス鋼板		
	内装	タンク, ステンレス鋼板		
性能	処理能力	30ラック/時 (標準)		
洗淨サイクル	洗淨時間	120秒 (標準)		
		洗い	休止	すすぎ
		106秒 (可変)	4秒	10秒 (可変)
	洗淨方法	上下回転スプレーノズル		
	洗い	流量	温度	タンク容量
		420L/分	60~65℃	53L
	すすぎ	流量 (可変)	温度	タンク容量
		5L/サイクル	85℃	15L
	ポンプモーター	洗い	すすぎ	
		750W	150W	
補助加熱	ヒーター 1.35kW			
すすぎタンク	ヒーター 3.0kW			
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz		
	消費電力	5.24/5.30kW		
	運転電流	15.9/15.8A		
電源	コード長さ	3.0m		
	電源プラグ	接地形3極引掛け		
	適合コンセント	接地形3極引掛け 20A 250V		
配管口径	① 給湯管	R1/2		
	② 洗淨タンク排水管	R1 1/2		
	③ すすぎタンク オーバーフローホース	外径30mm		
台脚	樹脂製 調節範囲 190~270mm			
付属品	ラック1個, トレー受け1個			
その他	すすぎ水温監視機能付			
製品質量	130kg			

注) 1. この製品は、電源周波数50/60Hzによって一部仕様異なります。  
 2. SCALEは、この用紙サイズがA3の場合の尺度です。



パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更	製品コード	366-475-00
		M. コバヤシ 01.06.01	A3サイズ 1/15	DW-UT32U3-01 作成日 12.03.07 (T. MUNEZUKA)		品番	DW-UT32U3