



製品名	ホシザキ業務用電気フライヤー	
形名	FL-13TB	
定格	電源	三相 200V 50/60Hz 容量5.1kVA(14.7A)
	電流	14.7A
	消費電力	5.1kW
性能	油加熱速度	約15min (室温30℃ 油量13L、油温20℃→180℃)
外装	外形寸法	幅350×奥行580×高さ300mm(全高さ420mm)
	キャビネット	ステンレス鋼板
	油槽	ステンレス鋼板
加熱装置	ヒータ	投込みシーズヒータ 5.1kW
	油槽寸法	幅290×奥行440×最大深さ214mm
	油量	標準13L(最低11L~最大15L)
	調理有効寸法	幅290×奥行365mm
	断熱材	スーパーウールマット
機構	リフト	手動式
	排油	コック方式(排油口Rc1 ボールバルブ)
制御	油温制御	マイコン制御(50℃~200℃)、標準油温設定180℃
	油温検知	サーミスタ
	ヒータランプ	ネオンランプ(赤)
	安全装置作動ランプ	ネオンランプ(赤)
保護	油交換	排油バルブによる手動方式
	電気回路	漏電遮断器(OC付)、ヒータスイングアップ時通電遮断装置
脚	油温過昇防止	サーモスタット280℃(油温+空炊)、バイメタルサーモ(一回動作型)
	脚	ゴム製 8~38mm調整可能
製品質量	26kg (梱包時 約28kg)	
梱包	全ダンボール梱包 幅433×奥行664×高さ469mm	
使用条件	周囲温度40℃以下、電圧変動 定格電圧±10%	
付属品	バスケット(フルサイズ1個)、排油パイプ(1個)、カス取り皿(1個) しき板(1個)、すべり防止板(1個)	
オプション	バスケット(ハーフサイズ)、油槽蓋、油切り、油切り網 連結金具、すくい網、油缶、油こし網、すべり板(天ぷら用)	

\*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
2. 定格特性値は、電気用品技術基準および電化厨房機器性能指標基準による測定値です。
3. 製品コード：78AC

# ホシザキ業務用電気フライヤー FL-13TB

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
2019.01.18 改訂日	作成日	2004.05.12	図番	改訂
			3X8477	⑥