



製品名	ホシザキ業務用電気フライヤー
形名	FL-15B
規格	電源 三相 200V 50/60Hz 容量5.55kVA(16A) 電流 16A 消費電力 5.55kW
性能	油加熱速度 約13min (室温30℃ 油量15L、油温20℃→180℃)
外装	外形寸法 幅350×奥行590×高さ800mm(全高さ920mm) キャビネット ステンレス鋼板 油槽 ステンレス鋼板
加熱装置	ヒータ 投込みシーズヒータ 5.55kW 油槽寸法 幅290×奥行430×最大深さ260mm 油量 標準15L(最低12L~最大18L) 調理有効寸法 幅290×奥行376mm 断熱材 スーパーウールマット
機構	リフト 手動式 排油 コック方式(排油口Rc1 ボールバルブ)
制御	油温制御 マイコン制御(50℃~200℃)、標準油温設定180℃ 油温検知 サーミスタ ヒータランプ ネオンランプ(赤) 安全装置作動ランプ ネオンランプ(赤) 油交換 排油バルブによる手動方式
保護	電気回路 漏電遮断器(OC付)、ヒータスイングアップ時通電遮断装置 油温過昇防止 サーモスタット280℃(油温+空炊)、バイメタルサーモ(一回動作型)
脚	SUS製 13~40mm調整可能
製品質量	43kg (梱包時 約52kg)
梱包	全ダンボール梱包 幅418×奥行662×高さ994mm
使用条件	周囲温度40℃以下、電圧変動 定格電圧±10%
付属品	排油缶(1個)、排油缶こし網(1個)、油切り(1個)、油切り網(1個) 油槽蓋(1個)、すくい網(1個)、しき板(1個)
オプション	バスケット(フルサイズ)、バスケット(ハーフサイズ)、連結金具 すべり板(天ぷら用)、カス取り皿、転倒防止板、フィルタ、アジャストレッグ

- \*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
1. 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
  2. 定格特性値は、電気用品技術基準および電化厨房機器性能指標基準による測定値です。
  3. 製品コード：78FD

# ホシザキ業務用電気フライヤー FL-15B

設計	製図	尺度 1/10	第3角法
2019.01.18 改訂日	作成日 2004.05.12	図番 3X8476	改訂 5