



製品名	ホシザキ業務用テーブル形冷凍庫
形名	FT-150SNG-NA
電源	单相 100V 50/60Hz 容量 0.32kVA (3.2A)
電流	運転電流 2.0/2.0A 電動機定格電流 1.6/1.6A
消費電力	電動機定格消費電力 130/130W (力率81/81%) 電熱装置定格消費電力 242W 冷却時消費電力 168/168W 霜取時消費電力 242/242W
放熱量	370/370W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	333L
外形寸法	幅1500×奥行600×高さ800(790~830)mm
内形寸法	幅1140×奥行441×高さ604mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(扉)、ABS樹脂(フロントパネル)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ガラス管ヒータ方式
圧縮機	全密閉形 出力300W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R600a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)-25~-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90~130mm調整可能
棚網	4枚
製品質量	76kg (梱包時 約80kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1595×奥行680×高さ780mm
付属品	ドレンホース
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排气スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
- 製品コード: T346

ホシザキ業務用テーブル形冷凍庫 FT-150SNG-NA

設計	製図	尺度 1/20	第3角法
*****	作成日 2023.10.17	図番 D36916	改訂 △
改訂日			

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。