

品名	リーチンショーケース			
機種名	GGD-120GT X			
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×795×1950		
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1100×650×1470		
有効内容積 (L)	1039			
製品質量 (kg)	145			
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板		
	内装	ステンレス鋼板		
	扉	樹脂枠熱線反射フィルム付2重ガラス扉 マグネット式4枚		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	自在棚	鋼線樹脂コーティング		
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	0~10℃			
冷却装置	圧縮機公称出力	350W		
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ		
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒	R1234yf		
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
電源設備	電源 (50/60Hz)	単相100V	三相200V	
	許容電圧範囲	90~110	180~220	
	適用コンセント形式	2極 15A 125V	接地形3極 20A 250V	
	許容電圧範囲 (V)	10A	20A	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	0.2/0.2	1.7/1.5
		始動電流 (A)	—	17.0/15.8
		消費電力 (W)	12/12	370/370
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	60/60	63/71
		運転電流 (A)	0.2	0.7
		消費電力 (W)	12	68
使用周囲温度 (℃)	5~35			
放熱量	925/1070W			
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm			
付属品	棚網8枚、排水配管キット一式			
その他	凝縮器フィルター、庫内照明LED×1			



●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状

単相100V

三相200V



最小設置床面積

3.3m² 以上

わずかに燃える冷媒を使用しております。冷媒が漏れたときにも安全に運用するために最小設置床面積以上の場所に設置してください。

殿		整理No.
日付 2023. 12. 08	1/20	図面番号