


品名	業務用冷凍庫	
機種名	GPD-082FDX	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	755×840×1950
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	655×650×1470
有効内容積 (L)	677	
製品質量 (kg)	120	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	自在棚	鋼線樹脂コーティング
冷却性能	(無負荷、周囲温度 30°C)	
	-20°C以下	
冷却装置	圧縮機公称出力	450W
	冷媒制御方法	キャビラリーチューブ
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R1234yf
位置	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト
電源	適用ブレーカー容量	三相 200V 15A 50/60Hz
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V
	許容電圧範囲 (V)	180~220
電気特性	運転電流 (A)	1.7/1.4
	冷却時 (50/60Hz)	始動電流 (A) 17.0/15.8 消費電力 (W) 345/340 力率 (%) 59/70
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 1.6 消費電力 (W) 309
使用周囲温度 (°C)	5~35	
放熱量	490/555W	
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm	
付属品	棚網4枚、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



殿	整理No.
日付 2025.12.16	1/20 図面番号