







品名		業務用冷凍庫	
機種名		GPD-124FDX	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×840×1950	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1100×650×1470	
有効内容積 (L)		1127	
製品質量 (kg)		180	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式8枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	銅線樹脂コーティング	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		-20℃以下	
冷却装置	圧縮機公称出力	450W×2	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	三相200V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V	
	許容電圧範囲 (V)	180~220	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	3.4/2.8
		始動電流 (A)	17.0/15.8
		消費電力 (W)	660/665
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	56/69
		運転電流 (A)	3.1
		消費電力 (W)	615
使用周囲温度 (℃)		5~35	
放熱量		980/1110W	
脚・調節範囲		樹脂製、95~130mm	
付属品		棚網8枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込

⇨ 吹出

コンセント形状



殿

整理No.

日付 2025. 12. 16

1/20

図面番号