



名称	冷凍ショーケース	
形式名	GSR-600PB	
総内容積	L	—
有効内容積	L	103
性能	外気温30℃ 湿度55%RH 無負荷平衡時直射日光受けず 庫内温度-20℃以下	
外形寸法	mm	幅 624 × 奥行 705 × 高さ 850
内箱寸法	mm	幅 470 × 奥行 550 × 高さ 580
製品質量	kg	49
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	シクロペンタンソール発泡
	ショーウィンド	—
庫	陳列段数	—
	天板	—
	上扉	前後スライド式ガラス扉
照明	LED1灯付	
冷凍サイクル	電源	単相100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊶ (7A,125V)ELB付
	電動圧縮機	単相100V 全密閉型
	蒸発器	内蔵式 直冷方式
	凝縮器	ワイヤーチューブ強制空冷方式
	送風機	—
	霜取方式	—
	排水方式	—
	冷媒	R290
	保護装置	—
	警報装置	—
温度調節	ダイヤル式	
電源コード(長)	約1.9m(有効長さ)	
消費電力	W	157.5/157.5
年間消費電力量	660/620kWh/年	
貯蔵量	—	
付属品	カゴ2個、霜取ヘラ1個、鍵2個	
別売品	—	

作成	審査	承認	名	GSR-600PB
朴	石井	池田		
三角法	尺度	製図年月日	称	外形寸法図
	1:10	20.10.28		

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は30mmである。