



仕 様	
会社名	株式会社 エフ・エム・アイ
品名	パドルスター(コールド・ドリンク・ディスペンサー)
型式	GT-5DN
外形寸法	幅323・奥行435・高さ600mm
電源	100V 50/60Hz
電流	3.5/3.3A
消費電力	225/250W
冷媒	R-134a(115g)
冷却温度	3~7℃
冷却能力	18Lを25℃→4℃まで約130分
かくはん方式	パドル回転式
容器容量	18L
電源コード	長さ 2m
質量	18kg

番号	名 称	備 考
①	ボウルカバー	ポリカーボネイト
②	ボウル	ポリカーボネイト
③	フォーセット	ナイロン66
④	キャビネット	SUS430
⑤	ドレンプレート	プラスチック
⑥	ドレンパン	プラスチック
⑦	電源スイッチ	—
⑧	電源コード	—
⑨	キャビネット台	フェノール樹脂
⑩	パドル	ポリカーボネイト
⑪	アース端子	—
⑫	定格ラベル	—

※機械の周囲は、物や壁面から100mm以上離してください。

※本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備のある専用コンセントを使用してください。

※アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。アースは、保安および動作安定のために必要です。

※本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。

※上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

※図中の尺度は、A3サイズの図面のみ該当します。拡大、縮小した図面は尺度が変わります。

※定格ラベル

ディスペンサー (0711) GT-5DN	
定格周波数 50/60Hz	屋内用
定格電圧 100V	定格消費電力 225/250W
五洋電気株式会社 (PS)	
定格電流 3.5/3.3A	冷媒 HFC-134a
機番 *****	封入量 0.115kg
株式会社 エフ・エム・アイ	