







製品名	ホシザキ業務用冷凍庫
形名	HF-150A3-1-6D
電源	三相 200V 50/60Hz 容量 1.12kVA(4.6A)
電流	運転電流 2.0/1.9A 電動機定格電流 1.4/1.3A 始動電流 10/9A
消費電力	電動機定格消費電力 395/425W(力率81/94%) 電熱装置定格消費電力 682W 冷却時消費電力 506/536W 霜取時消費電力 682/682W
年間消費電力量	2540kWh/年
放熱量	940/1010W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	1326L
外形寸法	幅 1500×奥行 800×高さ 1910(～1940)mm
内形寸法	幅 1396×奥行 648×高さ 1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力180W(インバータ)、450W(一定速)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a(インバータ)、R404A(一定速)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示) -25～-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器、アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製 90～120mm調整可能
棚網	棚網(9枚)+スノコ(3枚)
製品質量	164kg (梱包時 171kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅 1570×奥行 890×高さ 1980mm
付属品	ドレンホース
使用条件	周囲温度 5～35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度 30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 元ブレーカー容量は 5A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
5. 製品コード: R658

消費電力量について
・年間消費電力量は、JIS B8630(2009年版)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
・消費電力量は、付加機能(オプション)のない標準品により表示しております。
付加機能(オプション)を追加した製品は消費電力量が増加する場合があります。

ホシザキ業務用冷凍庫 HF-150A3-1-6D	設計	製図	尺度	1/20	第3角法
	****	作成日	2021.07.09	図番	D30838
	改訂日				

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。