



品名	IHクッキングヒーター(業務用)
品番	KZ-CK2020
形式	カウンタータイプ
型式確認番号	第EAPR38号
製品外形寸法(約)	600(W)X453(D)X100(H)(mm)
製品質量(約)	11.3(kg)
トッププレート	ガラスセラミック(白板) 約t3.8mm
キャビネット	ステンレス(SUS430)
底板	ステンレス(SUS430)
操作部プレート	ポリエステルフィルム:PET 約t0.188mm
電源コード	EPコネクタ付フロアケーブルタイプコード(2m ² 3芯) 約2m
電源	単相3線式 200V, 50Hz-60Hz共用
定格消費電力	4000W(2000W×2)
高周波出力(約)	1760W/口
発振周波数(約)	鉄鍋 23.25kHz 23.85kHz
風路	底面吸気、後面排気
電源スイッチ	タクトスイッチ
保護装置	小物発熱防止、使用途制限、無負荷検知 適正負荷検知 オートオフ機能 切り忘れ防止機能
温度上昇防止	1分間(小物検知状態1分継続) 工止時:2時間 *但し、ユーザーが単一操作で機能をなし設定の変更可。 IHサーミスタ温度:255℃~274℃(火カダ ウン) 275℃(異常停止) コイルサーミスタ温度:245℃~262℃(火カダ ウン) 263℃(異常停止)
フィルター目詰り検知	IGBTサーミスタ温度:82℃~91℃(火カダ ウン) (鉄鍋の場合) 92℃(異常停止)
電源SW自動OFF	無操作状態3分継続で電源自動OFF
電流ヒューズ	20A 250V PSE 2A 250V PSE
高温注意ランプ	トッププレート高温時:ランプ点灯(加熱中) ランプ点滅(加熱停止後)
火力調節 火かげん	タッチ式(6段階) ・6:約2000W ・5:約1450W ・4:約1000W ・2:約 700W ・2:約 500W ・1:約195W相当 (330Wのデューティー運転)
付属品	取扱説明書、設置説明書、保証書
電源プラグ形状	㊦ 20A 250V 2種接地極付プラグ(WF5324)
耐荷重(約)	約20Kg(左右加熱部共)
使える鍋	10cm~26cm(底の平らな部分の直径) ※非磁性鍋は入力値が低くなる場合があります。

(単位:mm) SCALEは、この用紙サイズがA3の場合の尺度です。

パナソニック株式会社

改正内容

APPROVAL

DESIGN

SCALE

機銘

KZ-CK2020 納入仕様書

特記

12.9.3

12.9.3

1:5

機銘

製品コード

仕様コードNO.

仕様は改良により一部変更する場合があります。