


品名	ドロワーテーブル冷凍庫	
機種名	LBC-124FM	
寸 法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ) 内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×600×550 832×453×315
有効内容積 (L)	126	
製品質量 (kg)	80	
材 質	外装 正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 内装 ステンレス鋼板 屏 外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚 断熱材 硬質発泡ポリウレタン 自在棚 —	
冷却性能 周囲温度30°C (無負荷)	-20°C以下	
冷 却 裝 置	圧縮機公称出力 350W 冷媒制御方法 キャビラリーチューブ 凝縮器 フィンチューブ強制空冷式 冷却器 フィンチューブ冷気強制循環式 冷媒 R-404A 温度制御 マイコン制御 デジタル温度表示 霧取方式 マイコン制御ヒーターデフロスト	
電 源	適用ブレーカー 単相100V 15A 50/60Hz 適用コンセント 接地2P 15A 125V 許容電圧範囲 (V) 90~110	
電 氣 特 性	運転電流 (A) 3.2/2.8 冷却時 (50/60Hz) 始動電流 (A) 22.1/20.1 消費電力 (W) 265/275 力率 (%) 82/98 霧取時 (50/60Hz) 運転電流 (A) 2.8/2.8 消費電力 (W) 280/280	
使用周囲温度 (°C)	5~35	
放熱量 50/60Hz	535/623W	
脚・調節範囲	樹脂製、120~155mm	
付属品	ホテルパン2/3サイズ4個、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

整理No.	殿	
日付 2020.01.22	1/20	図面番号