


|             |                                  |   |           |
|-------------|----------------------------------|---|-----------|
| 品名          | ドローテーブル冷蔵庫                       |   |           |
| 機種名         | LDW-120RM                        |   |           |
| 寸法          | 外形 (mm)<br>(幅×奥行×高さ)             | 1200×750×800                              |           |
|             | 内形 (mm)<br>(幅×奥行×高さ)             | 840×605×595                               |           |
| 定格内容積 (L)   | 270                              |   |           |
| 製品質量 (kg)   | 125                              |   |           |
| 材質          | 外装                               | 正面・側面 ステンレス鋼板<br>背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板    |           |
|             | 内装                               | ステンレス鋼板                                   |           |
|             | 扉                                | 外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング<br>裏面 樹脂成形品 マグネット式6枚 |           |
|             | 断熱材                              | 硬質発泡ポリウレタン                                |           |
| 自在棚         | —                                |   |           |
| 冷却性能        | 周囲温度30℃(無負荷)                     | -5~10℃                                    |           |
| 冷却装置        | 圧縮機公称出力                          | 140W                                      |           |
|             | 冷媒制御方法                           | キャピラリーチューブ                                |           |
|             | 凝縮器                              | フィンチューブ強制空冷式                              |           |
|             | 冷却器                              | フィンチューブ冷気強制循環式                            |           |
|             | 冷媒                               | R-134a                                    |           |
|             | 温度制御                             | マイコン制御 デジタル温度表示                           |           |
| 霜取方式        | マイコン制御ヒーターデフロスト                  |   |           |
| 電源          | 適用ブレーカー                          | 単相100V 10A 50/60Hz                        |           |
|             | 適用コンセント                          | 接地2P 15A 125V                             |           |
|             | 許容電圧範囲 (V)                       | 90~110                                    |           |
| 電気特性        | 冷却時<br>(50/60Hz)                 | 運転電流 (A)                                  | 2.1/1.7   |
|             |                                  | 始動電流 (A)                                  | 18.1/18.3 |
|             | 霜取時<br>(50/60Hz)                 | 消費電力 (W)                                  | 170/165   |
|             |                                  | 力率 (%)                                    | 81/97     |
| 使用周囲温度 (℃)  | 5~35                             |   |           |
| 放熱量 50/60Hz | 385/430                          |   |           |
| 脚・調節範囲      | 樹脂製、95~130mm                     |   |           |
| 付属品         | ホテルパン1/1サイズ(深さ100)6個<br>排水配管キット式 |   |           |
| その他         | 凝縮器フィルター                         |   |           |

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

|             |      |       |
|-------------|------|-------|
| <b>殿</b>    |      | 整理No. |
| 日付2020・1・29 | 1/20 | 図面番号  |