




品名	スライド扉小形冷蔵ショーケース		
機種名	LGU-090REX		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	900×450×800	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	647×364×620	
定格内容積 (L)	139		
冷却内容積 (L)	142		
製品質量 (kg)	65		
材質	外装	側面・正面 カラー鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	カラー鋼板	
	扉	引き戸式二重ガラス扉	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	2~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	75W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御オフサイクルデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相 100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	設置形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.2/1.3
		始動電流 (A)	13/12
		消費電力 (W)	110/125
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	92/97
		運転電流 (A)	0.1/0.1
		消費電力 (W)	2/2
年間消費電力量 (kwh/年)	381		
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量 50/60Hz	278/329W		
脚・調節範囲	樹脂製、90~135mm		
付属品	棚網4枚、排水皿、排水管キット一式		
その他	凝縮器フィルター、庫内照明 (専用LED)		

- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 年間消費電力量は、JIS B 8631-2 (2011年版) で決められた測定方法及び計算方法において得られた値を表示しております。
- 消費電力量は、付加機能 (オプション) のない標準品により表示しております。付加機能 (オプション) を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること



日付 2023. 11. 22	1/20	整理No.
		図面番号