


品名	低コールドテーブル冷蔵庫(受注生産品)
機種名	LNC-180RX-F
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ) 1800×600×600 内形 (mm) (幅×奥行×高さ) 1395×453×395
有効内容積 (L)	249
製品質量 (kg)	100
材質	外装 正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 内装 ステンレス鋼板 扉 外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 マグネット式3枚 断熱材 硬質発泡ポリウレタン 自在棚 銅線樹脂コーティング
冷却性能 周囲温度30°C (無負荷)	-5~10°C
冷却装置	圧縮機公称出力 75W 冷媒制御方法 キャビラリーチューブ 凝縮器 フィンチューブ強制空冷式 冷却器 フィンチューブ冷気強制循環式 冷媒 R1234yf 温度制御 マイコン制御 デジタル温度表示 霜取方式 マイコン制御ヒーターデフロスト
電源	適用ブレーカー 単相100V 10A 50/60Hz 適用コンセント 極接2P 15A 125V 許容電圧範囲 (V) 90~110
電気特性	運転電流 (A) 1.5/1.6 始動電流 (A) 12.9/12.4 消費電力 (W) 140/155 力率 (%) 93/97 霜取時 (50/60Hz) 運転電流 (A) 2.2/2.2 消費電力 (W) 218/218
仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。	
吸込	
吹出	

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿	整理No.
日付 2025.12.16	1/20