



<仕 様 表>



⇒: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

シリーズ		LNX-CD	
型式		LNXA-0663CD	
本体	外形寸法 (mm)	幅	600
		奥行	650
		高さ	1905 (～1945)
	内形寸法 (mm)	幅	498
		奥行	500
		高さ	1428
	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	377
	製品質量 (kg)		80
	外装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
内装		ステンレス鋼板	
断熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
扉		ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚	
棚		ポリエチレンコーティング網棚	
電気特性	電源 (V・φ・Hz)		200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)		183/183
	霜取時消費電力 (W)		292/292
	定格消費電力 (W)		139/139
	定格電流 (A)		0.7/0.7
	力率 (%)		57/57
	電源コード・長さ (m)		2.7×1 ㊶
適合コンセント		3極接地極付差込20A-250V	
冷却装置	圧縮機公称出力 (W)		インバータ 320 レシプロ
	凝縮器		空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数		DC24V 入力 9×1
	冷却器		冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数		DC24V 入力 3×1
	冷媒		HC R600a (90g)
	放熱量 (W)		421/421
除霜方式		ヒータ方式	
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 -7～12 調節可能	
温度表示		デジタル	
周囲温度条件 (℃)		5～35	
脚 (ネジ径×長さ、調整範囲)		M20×4本、95～135mm	
付属品	棚 (枚)		3
	スノコ (枚)		1
	クリップ (個)		12
	排水部品		一式

③: 3 極接地極付差込 17 A-250 V

注)

1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
3. 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール 1/20	型 式 LNXA-0663CD	品 名 冷 蔵 庫	図 番 TP250172	訂 正 0
--------------	--------------------	--------------	-----------------	----------