




アース線機外約2700
(単相100V機種のみ)
電源コード機外約2700



排水部（棚）詳細



⇒: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

シリーズ		LNX-SS-N	
型式		LNXA-1281SS~MLNXA-1283SS-N	
本体	外形寸法 (mm)	幅	1200
		奥行	800
		高さ	1905 (～1945)
	内形寸法 (mm)	幅	1098
		奥行	650
		高さ	1428
	定格内容積 (L)	冷凍室	1074
		冷蔵室	—
	製品質量 (kg)	134	
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
内装	ステンレス鋼板		
断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン		
扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚		
	棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	385/385	386/386
	霜取時消費電力 (W)	597/597	599/599
	定格消費電力 (W)	294/294	294/294
	定格電流 (A)	3.5/3.5	1.1/1.1
	力率 (%)	84/84	77/77
	電源コード・長さ (m)	2.7×1 ⑥	2.7×1 ③
	適合コンセント	2極差込	3極接地極差込
		15A-125V	20A-250V
	冷却装置	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 400 レジプロ
凝縮器		空冷式	
凝縮ファンモータ (W) × 個数		DC24V 入力 9×1	
冷却器		冷氣強制循環式	
庫内ファンモータ (W) × 個数		DC24V 入力 3×2	
冷媒		HC R290 (140g)	
放熱量 (W)		856/856	
除霜方式		ヒータ方式	
付属品	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -25～-8 調節可能	
	温度表示	デジタル	
	周囲温度条件 (℃)	5～35	
	脚 (ネジ径×条件、調整範囲)	M20×4本、95～135mm	
付属品	棚 (枚)	3	
	スノコ (枚)	2	
	クリップ (個)	18	
	排水部品	一式	

⑥:  L型2極差込15A-125V

③:  3極接地極付差込17A-250V

- 電気特性値は周囲温度30℃で、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール 1/20	型 式 LNXA-1281SS-N, LNXA-1283SS-N	品 名 冷 凍 庫	図 番 S08825	訂正 △
--------------	-------------------------------------	--------------	---------------	---------