


品名	コードテーブル冷蔵庫			
機種名	LRC-090RX			
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	900×600×800		
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	540×455×595		
定格内容積 (L)	154			
製品質量 (kg)	60			
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板		
	内装	ステンレス鋼板		
質	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式1枚		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	自在棚	鋼線樹脂コーティング		
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷)	-5~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	140W		
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ		
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒	R1234yf		
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト		
	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz		
電気特性	適用コンセント	接地2P 15A 125V		
	許容電圧範囲 (V)	90~110		
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.4/1.4	
		消費電力 (W)	105/105	
力率 (%)		75/75		
霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.4/2.4		
	消費電力 (W)	236/236		
使用周囲温度 (°C)	5~35			
放熱量 50/60Hz	565W			
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm			
付属品	棚網2枚、排水配管キット一式			
その他	凝縮器フィルター、庫内灯			

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

<b>殿</b>		整理No.
日付2024・03・01	1/20	図面番号