


品名	コールドテーブル冷蔵庫 (受注生産品)		
機種名	LRC-150RX-E		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1500×600×800	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1140×455×595	
定格内容積 (L)	325		
製品質量 (kg)	80		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
質	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式3枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷)	-5~10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R1234yf	
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
電気特性	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.8/1.8
		消費電力 (W)	155/155
力率 (%)		86/86	
霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.7/2.7	
	消費電力 (W)	266/266	
使用周囲温度 (°C)	5~35		
放熱量 50/60Hz	565W		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	棚網6枚、排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター、庫内灯		

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2024・03・01	1/20	図面番号