


品名	横型エアダクト式高湿度恒温庫 (受注生産品)		
機種名	LVW-180WM-F		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1800×750×800	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1377×599×548 (563)	
定内容積 (L)	493		
製品質量 (kg)	120		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式3枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚	鋼線樹脂コーティング		
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷)	-5~15℃ (庫内温度) 80%以上 (庫内湿度)	
冷却装置	圧縮機公称出力	175W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-134a	
温度制御	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.2/2.3
		始動電流 (A)	16.9/15.9
	霜取時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	210/225
		力率 (%)	95/97
使用周囲温度 (℃)	霜取時	運転電流 (A)	2.5/2.5
	消費電力 (W)	246/246	
放熱量 50/60Hz	565/658W		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	棚網4枚、排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター、庫内灯		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付2020・01・22	1/20	図面番号