



No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	トップクリーン 器具洗浄機	MDPS	600×700×1300	

種類	器具洗浄機 (スモールタイプ) 貯湯タンク内蔵 200V
扉開口部高さ	360
洗浄有効奥行寸法	600
洗浄方式	上下回転ノズル方式
すすぎ方式	上下回転ノズル方式
洗浄能力 (3段階)	(短) 60 (中) 40 (長) 20 ラック/h
洗浄槽貯湯量	21L
貯湯タンク貯湯量	8.5L (有効5.2L)
洗浄水温度	65℃
すすぎ水温度	80℃
すすぎ水使用量	2L/ラック (すすぎ8秒の時)
洗浄ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz
すすぎポンプ消費電力	180/260W 50/60Hz
洗浄槽用ヒータ	1200W
貯湯タンク用ヒータ	5000W
洗剤供給装置	有
定格電源	三相 200V 50/60Hz 5.6/5.8kVA
必要手元開閉器容量	20A
定格消費電力	5550/5750W 50/60Hz
製品重量	135kg
付属品	プレートラック500×500 (1) 器具ラック (500×500) (1) 20A フレキシブル 継手付 (1セット) 25A 排水ホース (1) 洗剤ホース保護管 (1)

オプション ホテルパンラック (500×570)

部番	品名	材質	備考
1	天板	SUS304	No. 4仕上
2	洗浄室	SUS304	
3	操作パネル		
4	扉	SUS304	No. 4仕上
5	扉取手	樹脂	
6	オーバーフロー排水ホース		内径φ32 (貯湯タンク用)
7	化粧前板	SUS430	No. 4仕上
8	給湯口		20A (G3/4)
9	排水口		25A (25A排水ホース付属)
10	洗剤ホース		内径φ6 0.8m
11	アジャスト	SUS304	
12	本体	SUS430	No. 4仕上
13	電源コード		2m 3.5mm ² -4芯

- ※ 排水口、オーバーフローは必ず排水接続を行って下さい。
- ※ 排水口、オーバーフローの排水接続は間接排水にしてください。
- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

給水装置 認証番号 TW4022

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社 **マルゼン**
MARUZEN CO., LTD.

変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE
A3: 1/15

日付 DATE

図番 DRAWING No.
09612

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図面名称 DRAWING CORD
トップクリーン エコタイプ洗浄機

No.