



# MGシリーズ仕様表

MGK-53FKCYタイプ

形名		MGK-53FKCY5BOR		
周囲条件		温度27°C、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下		
商品区分/使用温度帯		アイスクリーム、冷凍食品 / -20°C以下		
外形寸法 (幅×奥行×高さ)		1542×868×2130		
内形寸法 (幅×奥行×高さ)		1462×488×1477		
有効内容積	L	1040		
棚 (奥行×段数)		鉄板棚：W710×D400×5		
陳列面積	m <sup>2</sup>	3.54		
製品質量	kg	300		
材質	外装	樹脂焼付塗装鋼板、樹脂成形品、ガラス		
	内装	樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材	高温ポリウレタン (HFO)		
冷却装置	圧縮機	仕様	全密閉型 DCインバーターロータリー	
		公称出力	1100W	
	冷却器		フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒制御		電子膨張弁	
	凝縮器		フィンチューブ強制空冷式	
	冷媒	冷媒種	R744	
		充填量	g	950
	温度制御		マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式		マイコン制御 ヒーターデフロスト式	
電源	電源仕様		三相 200V      单相 100V	
	適用コンセント形式		接地形3極20A250V      接地形2極15A125V	
	コンセント形状 (オプション)		 	
	適用ブレーカー容量		20A      15A	
電気特性	周波数	Hz	50/60	
	消費電力	冷却時	W	1035      604
		霜取時	W	1968      604
	電流	冷却時	A	3.87      6.04
		霜取時	A	6.05      6.04
	最大電流	A	6.07      6.04	
運転時力率	-	0.77      -		
照明	LED照明		-      14.5W×3	
	消費電力	W	-      87	
	電流	A	-      0.87	
放熱量		W	1000	
換気量		m <sup>3</sup> /h	520	
トップランナー制度区分		-		
冷却内容積		L	-	
年間消費電力	NC無	kWh/年	-	
	NC有	kWh/年	-	
排水処理方法		排水工事必要(図面上に記載)		
付属品		タイマー基板		

ご注意

仕様及び外観については、改良の為予告なく変更することがあります。