


品名	業務用ショッキクーラー	
機種名	MJS-050DCSGX	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×650×1890
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	400×550×1470
定格内容積 (L)	321	
製品質量 (kg)	90	
材質	外装	正面・側面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 背面・底面 亜鉛鉄板 機械室パネル ステンレス鋼板
	内装	合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装
	扉	表面 ステンレス鋼板 裏面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 熱線反射コーティング2重ガラス マグネット式1枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	自在棚	鋼線樹脂コーティング
冷却性能 (無負荷、周囲温度30°C)	-15~10°C	
冷却装置	圧縮機公称出力	450W
	冷媒制御方法	キャビラリーチューブ
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R1234yf
位置	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
電気特性	運転電流 (A)	4.6/3.0
	冷却時 (50/60Hz)	始動電流 (A) 34.9/36.3 消費電力 (W) 305/300
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%) 66/94 運転電流 (A) 2.7 消費電力 (W) 278
	使用周囲温度 (°C)	5~35
	放熱量	829/937W
	脚・調節範囲	樹脂製 (転倒防止金具付)、90~125mm
	付属品	棚網6枚、ドレンタンク
	その他	凝縮器フィルター

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿	整理No.
日付 2025・12・16	1/20 図面番号