


| | | |
|------------------------|--|---|
| 品名 | 業務用ショッキクーラー | |
| 機種名 | MJU-050DCSNX | |
| 寸法 | 外形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 500×450×1890 |
| | 内形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 400×350×1470 |
| 定格内容積 (L) | 191 | |
| 製品質量 (kg) | 70 | |
| 材質 | 外装 | 正面・側面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 背面・底面 亜鉛鉄板 機械室パネル ステンレス鋼板 |
| | 内装 | 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 |
| 扉 | 表面 ステンレス鋼板 裏面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 マグネット式1枚 | |
| 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン | |
| 自在棚 | 鋼線樹脂コーティング | |
| 冷却性能 (無負荷、周囲温度30°C) | -15~10°C | |
| 冷却装置 | 圧縮機公称出力 | 450W |
| | 冷媒制御方法 | キャビラリーチューブ |
| | 凝縮器 | マイクロチャンネル強制空冷式 |
| | 冷却器 | フィンチューブ冷気強制循環式 |
| | 冷媒 | R1234yf |
| 位置 | 温度制御 | マイコン制御 デジタル温度表示 |
| | 霜取方式 | マイコン制御ヒーターデフロスト |
| 電源 | 適用ブレーカー容量 | 単相100V 15A 50/60Hz |
| | 適用コンセント形式 | 接地形 2極 15A 125V |
| | 許容電圧範囲 (V) | 90~110 |
| 電気特性 | 運転電流 (A) | 4.6/3.3 |
| | 冷却時 (50/60Hz) | 始動電流 (A) 34.6/35.9 消費電力 (W) 305/290 |
| | | 力率 (%) 67/95 |
| | 霜取時 (50/60Hz) | 運転電流 (A) 4.2 消費電力 (W) 420 |
| | 使用周囲温度 (°C) | 5~35 |
| | 放熱量 | 829/937W |
| | 脚・調節範囲 | 樹脂製 (転倒防止金具付)、90~110mm |
| | 付属品 | 棚網6枚、ドレンタンク |
| | その他 | 凝縮器フィルター |

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

| | |
|---------------|-----------|
| 殿 | 整理No. |
| 日付 2025・12・16 | 1/20 図面番号 |