


項目	仕様
型名	MPZ20A
電源	単相 200V 50/60Hz 共用
定格消費電力	2200 W
定格電流	11A
温度調節範囲	100~400 °C
外形寸法	580×518×300 mm (扉閉めた状態) 580×600×300 mm (扉開けた状態)
庫内寸法	360×360×90 mm
製品質量	19.1 kg
焼成ピザサイズ	φ350mm(MAX.)
電源プラグ	WF5114 (パナソニック電工)  接地2P 15A 250V AC <small>タンデム型</small>
タイマー	設定時間：0~30分 (アナログ式キッチンタイマー)
ヒーター	上下ヒーター個別でON/OFF可能
照明	庫内ランプ有 ON/OFF可能
安全装置	温度過昇防止装置付き (バイメタル)

記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図
REV. MARK	REV. QTY.	REVISIONS	REVISION NO.	DATE	REVISED	CHKD.



表面処理 FINISH		品名 PART NAME	外形仕様図			材質 MATERIAL	
色調 COLOR					板厚 THICKNESS		
適用規格など APPLICABLE		設計 DESIGNED BY	本田	23.2.16	三角法 	尺度 SCALE	/ 単位 mm UNITS
標準加工アラサ ROUGHNESS	普通寸法差 (標準外ハ指定ナト)	製図 DRAWN BY	本田	23.2.16	図番 DRAWING NO.	MPZ20A002	
▽▽▽▽ 0.8Z	TOLERANCE (±mm)	検図 CHECKED BY	長尾	23.3.1	株式会社 中部コーポレーション CHUBU CORPORATION		
▽▽▽ 6.3Z		承認 APPROVED BY	日沖	23.3.1			
▽▽ 25Z							
▽ 100Z							
~							

複写図面配布先：発注部門 製造部 品質保証部 開発部
(必要に応じて追加・抹消)

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと