











製品名	低温高温	湿冷蔵ショーケース	_	
型名	OHGE-CRI	Fb-900		
電源	単相 100	0V 50/60Hz		
消費電力	352/353	W		
電流	4. 22/4. 0	4. 22/4. 07A		
電源コート	F 2.0m (2.0m (漏電保護プラグ付)		
有効内容和	責 130 L		_	
外形寸法	幅900×	幅900×奥行650×高さ1150mm		
冷却方式	強制冷劫	強制冷却方式		
圧縮機	全密閉型	全密閉型 180W		
冷媒	R-134a	R-134a		
庫内温度	5°C±3	外気温26℃無負荷での測定	?	
製品重量	145 Kg			
尺度	1/15	製図 亀谷		
図番		平成 29 年 4 月 1 日		
株式会社 大穂製作所				
		<u> </u>	_	

No	品 名
1	飾りビス
2	側面 ブロンズペアガラス
3	腰板上 カラーガラス
4	腰板下 SUS(ルーバー・シール貼り)
5	天板 カラーガラス
6	前面 カーブペアガラス引戸
7	引戸取手
8	フレームSUS304鏡面研磨
9	ドレン受
1 0	デジタル温度コントローラ
1 1	電源コード及びアース
1 2	LED照明
1 3	中棚 透明ガラス
1 4	スノコ カラーガラス
1 5	冷却用ファン
1 6	断熱材 発泡ウレタン
1 7	結露防止用ファン
1 8	棚柱
19	棚受
2 0	断熱材 発泡ウレタン
2 1	冷媒管(アルミフィン付)
2 2	ドレン 25φ
2 3	SUS(ルーバー・シール貼り)
2 4	背面 SUS貼り
2 5	アジャスター