



製品名	低温冷蔵ショーケース		
型名	OHGP-SF-900FK		
電源	単相 100V 50/60Hz		
電流	定格電流 1.90/2.50A		
	起動電流 18.8/18.6A		
定格消費電力	電動機194/226W 照明23W		
電源コード	2.0m (漏電保護プラグ付)		
有効内容積	102 L		
外形寸法	幅900×奥行500×高さ995mm		
冷却方式	自然対流方式		
圧縮機	全密閉型出力 180W		
冷媒	R-134a		
庫内温度	5～10℃ 外気温26℃無負荷での測定		
製品重量	87 Kg		
尺度	1/15	製図	亀谷
図番		令和 6 年 4 月 1 日	
株式会社 大穂製作所			

No	品 名
1	フレームSUS304ヘアーライン
2	側面 ペアガラス
3	腰板 SUS (ルーバー・シール貼り)
4	天板 SUS (シール貼り)
5	前面 ペアガラスカーブ引戸
6	引手付破損止
7	LED照明
8	中棚 5m/mガラス
9	露受
10	スノコ
11	ドレン 25φ
12	6本フィン
13	庫内後面 SUS貼り
14	冷媒管 12.7φ
15	断熱材 発泡ウレタン
16	ドレン受
17	電源コード及びアース
18	デジタル温度コントローラ
19	腰板 SUS (ルーバー・シール貼り)
20	背面 SUS貼り (庫内：ヘアーライン)
21	キャスター