



ユニット取付寸法図

タイプ	トップスリムタイプ
品番	PCU-TK150L
用途	冷凍用 (-25℃~-5℃)
使用外気条件	0℃~+35℃
適応戸数	0.5戸
電源	三相200V 50/60Hz
定格消費電力	910/910
W	710/710
運転電流	4.1/3.7
A	2.8/2.8
漏電遮断機容量	15mA/15A
ブレーカ容量	(現地手配)
圧縮機呼称出力(冷媒)	750W (R448A)
冷却器	フィンチューブ型強制循環式
凝縮器	フィンチューブ型強制制空冷式
送風機	単相200V 30W
凍取り	単相200V 15W×2
方式	周期
霜取り	ホットガスデフロスト
時間	3時間
(定時)	
温度調節	デジタル温度設定
温度設定範囲	-25℃~-5℃
冷凍能力	-25℃
W	880
50Hz	970
60Hz	970
外気32℃時	880
60Hz	970
放熱量	1620
50Hz	1730
60Hz	1720
凝縮器風量 (m <sup>3</sup> /min)	14.4/16.0
凝縮器風速 (m/sec)	1.68/1.86
騒音 (dB)	55
レベルA	
57	測定距離1m
製品質量	約 60kg
消費電力・消費電流	外気温度 32℃
表示の条件	庫内温度-25℃

付属部品	エアダクト一式 排水用ドレン一式、ユニット取付ホルダー一式 コントロール取付部品一式、施工説明書、取扱説明書
------	--

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	プレハブ冷却ユニット	製品コード	832-254-34
	T. KAWANO	4/25	A3サイズ	PCU-TK150L-00	トップスリムシリーズ	品番	PCU-TK150L
	22.07.25			作成日			

仕様は改良により一部変更する場合があります。