



名称	コンパクトフリーザー	
形式名	PF-120XF	
総内容積	L	120
有効内容積	L	115
性能	外気温30℃ RH60% 無負荷直射日光受けない状態に於いて 庫内温度 -20℃以下	
外形寸法	mm	幅 696 × 奥行 458 × 高さ 915
内箱寸法	mm	幅 600 × 奥行 340 × 高さ 596
製品質量	?	38
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼?アクリル樹脂塗料焼付仕上げ
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	硬質ウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	_____
	陳列段数	_____
	天板	_____
扉(引戸)	左右開閉式2枚引戸	
照明	_____	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ⓧ7A 125V)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 75W
	蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	自然対流式外箱兼用チューブオンシート形
	送風機	_____
	霜取方式	_____
	排水方式	_____
	冷媒	R-134a
	保護装置	オーバーロードリレー
	警報装置	_____
温度調節	自動温度作動式	
電源コード(長さ)	約 2.8m (有効長さ)	
消費電力	W	63/69
貯蔵量	アイスクリーム5Lコート缶(径185)10個	
付属品	霜取りヘラ	
別売品	_____	

三角法	尺度	製図年月日	名称	PF-120XF 外形寸法図
	1:10	15.09.08		

※本図は改良のため変更されることがあります。