



※ 設置に際しての注意事項
 設置する際には、以下のスペースを開けて下さい。
 左右各10cm、背面15cm、天井100cm

電源プラグ形状 (II)

仕様表

型式	RIO-125e	
外形寸法	幅 (mm)	1250
	奥行 (mm)	650
	高さ (mm)	880 (766)
有効内容積	約258Lit	
外箱	高級仕上調板	
	白色アクリル樹脂焼付塗装	
内箱	白色アクリル樹脂焼付塗装	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
扉	ガラス引戸	
扉内照明	—	
圧縮機	全密閉型	
凝縮器	パイプオンシート自然	
	冷却式外箱一体構造	
冷却器	ガルバナイズ調板	
	パイプオンシート	
冷蔵	R-290	
温度調節器	アナログサーモ	
性能	庫内平均空気温度 -25±3℃	
	(無負荷 周囲温度 27℃	
	湿度 60% 直射日光受けず)	
電源	AC100V 1φ 50/60Hz	
付属品	バスケット	4
	ソコバスケット	—
	マット	—
	盗取ヘラ	—
	扉ヘラ	—
その他	警告ブザー	
	警告ブザー停止スイッチ	
定格消費電力 (W 50/60Hz)	235/251	
消費電流 (A 50/60Hz)	4.87/3.95	
消費電力量 (Kwh/月 50/60Hz)	99.77/89.12	
製品重量	約75kg	
内寸法	W1100×D500×H570 (最大長)	
温度調整範囲	-12~-25℃	
電源コード	約2.2m	

仕様・外観につきましては改良の予告なしに変更することがあります。
 寸法表示は設計時の値であり、製造時に誤差が生じる事があります。