



<直接排水の方法>

Uトラップの先に中継の塩ビパイプ(20A)にてビニールホース(内径φ25)を接続する。

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名	2A:多段形ショーケース			
品番	SAR-250TVC			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	600	600	1500
内形	555	棚300	898	
冷蔵内容積	183L			
有効内容積	165L			
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡			
エアカーテン	一重			
棚	3段3枚(多段調節可)			
圧縮機	全密閉型(レシプロ型) 公称出力 400W(DCインバーター)			
冷媒	R404A			
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式			
送風機	冷却器用 DCファンモーター 凝縮器用 DCファンモーター			
温度調節	自動温度調節器			
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト			
性能	庫内温度 5℃~20℃(調節可) 外気温 27℃ 湿度 70%RH 風速 0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず ※周囲温度より温めることはできません			
年間消費電力量	3537kWh/年 JIS B 8631-2(2011)(この値は付加機能のない場合です。値は付加機能により異なります。)			
使用温度範囲	15~27℃			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz	50/60	
	消費電力	運転	W	455/455
		霜取り	W	41/41
	電流	運転	A	6.6/6.5
		霜取り	A	0.6/0.6
最大電流	A	6.8/6.8		
運転時力率	-	0.69/0.70		
LED照明	3.5WX1			
放熱量	W	1700/1700		
その他	ナイトカバー、排水タンク(6.5L) アジャストボルト(2個) キャスター(4個) アース線			
製品質量	114kg			

プラグ形状	コンセント定格
□(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. MUKAOKU	A3サイズ	SAR-250TVC-00
	19.07.22	1/12	作成日 19.07.22(H. MUKAOKU)

製品コード	847-000-50
品番	SAR-250TVC

仕様は改良により一部変更する場合があります。