



製品名	冷蔵ショーケース			
区分名	2A:多段形ショーケース			
品番	SAR-350TVC			
キャビネット	寸法	幅	奥行	高さ
		外形	890	600
	内形	845	棚300	898
	冷却内容積	281L		
	有効内容積	252L		
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡			
エアカーテン	一重			
棚	3段3枚(多段調節可)			
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型(ロータリー型)		
	冷媒	公称出力 450W(DCインバーター)		
	冷却器	R404A		
	凝縮器	フィンチューブ型強制循環式		
	送風機	フィンチューブ型強制空冷式		
	温度調節	冷却器用 DCファンモーター		
霜取	凝縮器用 DCファンモーター			
性能	自動温度調節器			
	タイマー式オフサイクルデフロスト			
年間消費電力量	庫内温度 5℃~20℃(調節可)			
	外気温 27℃ 湿度 70%RH			
使用温度範囲	風速 0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず			
	※周囲温度より温めることはできません			
年間消費電力量	2809kWh/年			
JIS B 8631-2(2011) (この値は付加機能のない場合です。値は付加機能により異なります。)				
電	源	単相100V		
周	波数	Hz 50/60		
消費電力	運転	W 420/420		
霜取り	霜取り	W 54/54		
電	流	A 5.8/5.8		
霜取り	霜取り	A 1.1/1.1		
最大電流	最大電流	A 6.8/6.8		
運転時力率	運転時力率	- 0.72/0.72		
LED照明	LED照明	4.6WX1		
放熱量	放熱量	W 2000/2000		
その他	ナイトカバー, 排水タンク(12L)			
	アジャストボルト(2個)			
	キャスト(4個) アース線			
製品質量	152kg			

プラグ形状	コンセント定格
□(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. MUKAOKU	A3サイズ	SAR-350TVC-00
	19.03.06	1/12	作成日 19.03.06(H. MUKAOKU)

製品コード	847-000-43
品番	SAR-350TVC

仕様は改良により一部変更する場合があります。