



製品名	冷蔵ショーケース			
区分名	2A:多段形ショーケース			
品番	SAR-366TVC			
キャビネット	寸法	幅	奥行	高さ
		外形	890	600
	内形	840	棚350	1048
	冷却内容積	350L		
	有効内容積	323L		
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡			
エアカーテン	一重			
棚	4段4枚(多段調節可)			
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型(ロータリー)		
		公称出力 450W(DCインバーター)		
	冷媒	R404A		
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
	送風機	冷却器用 DCファンモーター		
		凝縮器用 DCファンモーター		
温度調節	自動温度調節器			
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト			
電源	単相100V 50/60Hz			
性能	庫内温度 5℃~15℃(調節可) 外気温27℃ 湿度70%RH 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず ※周囲温度より温めることはできません			
年間消費電力量	3477kWh/年 JIS B 8631-2(2011)(この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。)			
使用温度範囲	15℃~27℃			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz	50/60	
	消費電力	運転	W	500/500
		霜取り		52/52
	電流	運転	A	7.1/7.1
		霜取り		0.8/0.8
最大電流	A	7.4/7.4		
運転時力率	-	0.70/0.70		
LED照明	4.7W×2		4.6W×1	
放熱量	W	2240/2240		
その他	排水タンク(12L) アジャストボルト(2個) キャスター付(4個)、アース線			
製品質量	160kg			

プラグ形状	コンセント定格
□(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	H. MUKAOKU	A3サイズ	SAR-366TVC-00	
	19.05.16	1/13	作成日 19.05.16(H. MUKAOKU)	

製品コード	847-000-49
品番	SAR-366TVC

仕様は改良により一部変更する場合があります。