



	整列	最大	6本パック
350ml 缶 (φ66, H122)	420本	492本	70パック
250ml 缶 (φ53, H133)	676本	766本	

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名	2D:冷蔵平形ショーケース			
品番	SAR-ES150FU			
キャビネット	寸	幅	奥行	高さ
	外形	1470	870	830
	内形	1390	697	257
	冷却内容積	249L		
	有効内容積	249L		
収容能力	350ml缶6本パック---70パック(420本)			
	250ml缶:766本、350ml缶:492本			
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡			
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型 公称出力400W		
	冷媒	R448A		
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
	送風機	冷却器用 DCファンモーター×1 凝縮器用 DCファンモーター×4		
	温度調節	電子自動温度調節器		
	霜取り	タイマー式オフサイクルデフロスト		
	電源	単相100V 50/60Hz		
	性能	庫内温度 5℃~20℃(調節可)		
		外気温 27℃ 湿度 70%RH 風速 0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず		
年間消費電力量	2413kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能のない場合です。値は付加機能により異なります。)			
使用温度範囲	15℃~27℃			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz 50/60		
	消費電力	運転	W 330/365	
		霜取り	W 25/25	
	電流	運転	A 3.9/3.9	
		霜取り	A 0.4/0.4	
運転時力率	-		0.85/0.94	
放熱量	W 990/1125			
付属品	ナイトシート			
その他	蒸発板:2枚、蒸発板支え:1個、 排水皿(9.1L)、キャスター:4個、 アジャストボルト:2本、アース線			
製品質量	112kg			

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	製品コード	847-000-98
		S. NAKAI	A3サイズ	SAR-ES150FU-00	品番	SAR-ES150FU
		22.02.22	1/13	作成日 22.02.22 (S. NAKAI)		

仕様は改良により一部変更する場合があります。