



収容本数

	整列	最大	6本パック
350ml 缶 (φ66, H122)	220本	276本	36パック
250ml 缶 (φ53, H133)	364本	426本	

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名	2D:冷蔵平形ショーケース			
品番	SAR-ES90FU			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	870	870	830
	内形	790	697	257
	冷蔵内容積	142L		
有効内容積	142L			
収容能力	350ml缶6本パック---36パック(216本)			
	250ml缶:426本、350ml缶:276本			
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡			
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型 公称出力300W		
	冷媒	R448A		
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
送風機	冷却器用 DCファンモーター×2			
	凝縮器用 DCファンモーター×4			
温度調節	電子自動温度調節器			
霜取り	タイマー式オフサイクルデフロスト			
電源	単相100V 50/60Hz			
性能	庫内温度 5℃~20℃(調節可)			
	外気温27℃ 湿度70%RH 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず			
年間消費電力量	1863kWh/年 JIS B 8631-2(2011) (この値は付加機能のない場合です。値は付加機能により異なります。)			
使用温度範囲	15℃~27℃			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz 50/60		
	消費電力	運転	W 315/340	
		霜取り	W 28/28	
	電流	運転	A 3.3/3.5	
		霜取り	A 0.5/0.5	
運転時力率	- 0.95/0.97			
放熱量	W 1115/1140			
付属品	ナイトシート			
その他	蒸発板:2枚、蒸発板支え、排水皿(4.5L)、キャスター:4個、アジャストボルト:2本、アース線			
製品質量	80kg			

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	製品コード	847-000-96	
		S. NAKAI	A3サイズ	SAR-ES90FU-00		品番	SAR-ES90FU
		22.02.22	1/10	作成日 22.02.22(S. NAKAI)			

仕様は改良により一部変更する場合があります。