



- 特長**
1. 見やすく、取り出しやすいアイランドタイプ
 2. 省エネに有効なインバータ制御・DCファンモータを採用
 3. 商品が見やすい4面透明アクリルガード付き
 4. 商品のストックと補充に便利なバスケットを標準装備
 5. 排水の手間を軽減するドレン強制蒸発式
 6. 見やすく温度管理に適したデジタル温度計を装備
 7. プライスカードホルダー（4本）を標準装備

製品名	冷凍ショーケース			
区分名	2E：冷凍平型ショーケース			
品番	SCR-CF2250V			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	2274	924	890
	内形	2150	706	375
容量	595リットル			
外箱	電気亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル粉体塗装			
内箱	電気亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル粉体塗装			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡 発泡ポリスチレン			
扉	—			
圧縮機	全密閉型 DCインバータ			
冷媒	R404A			
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
送風機	冷却器用 DC24V 12.7W×3 凝縮器用 DC12V 8.4W×3			
電源	三相 200V 50/60Hz			
温度調節	通信対応マイコンコントローラ			
凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
霜取り	タイマー式ヒータデフロスト			
性能	庫内温度 -20℃ 外気温 27℃ 無負荷 直射日光受けず 8319kWh/年			
年間消費電力量	JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。)			
照明	単相100V	三相200V		
電源周波数	Hz	50/60	50/60	
消費電力	運転 霜取り	kW		
	運転	4.6/4.6		
	霜取り	11.0/11.0		
特性	運転時力率	0.74/0.74		
放熱量	W	2690/2690		
付属品	バスケット：40個 商品保護シート：2枚 プライスカードホルダー：4本 取扱説明書：1部			
製品質量	252kg			
その他	キャスター4個、アジャストボルト4個			

※放熱量は圧縮機運転周波数上限値（70Hz）の条件で算出しています。
 注）床から電源線を立ち上げて電源をとる場合は、ケースが移動してケース下回りの部品やキャスターで電源線に傷つけないように、特に注意して製品の移動防止処置を行ってください。

プラグ形状	コンセント定格
Ⓜ	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	S. IURA	A3サイズ	SCR-CF2250V-01
	16.04.05	1/10	作成日 17.11.14 (S. IURA)

仕様一部修正（トップランナー制度対応）

製品コード	841-565-04
品番	SCR-CF2250V