



製品名		製氷機		
品番		SIM-AS5500		
寸法	外形(W×D×H)	630	500	850
材	外装	前面 側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
		天面	ステンレス鋼板	
質	扉	後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
		内装	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
質	断熱材	内箱	ABS樹脂	
		凝縮器用	硬質発泡ポリウレタン	
製氷方式		セル方式		
氷の形状		キューブアイス		
氷の大きさ		28×28×32mm(1回42個)約0.98kg		
性	製氷能力	約52/57kg/日(AT.20℃,WT.15℃)		
		約45/49kg/日(AT.30℃,WT.25℃)		
能	貯氷庫	約25kg(自然落下時約18kg)		
		消費水量	製氷用	
製氷用		約0.10/0.11m ³ /日(AT.20℃,WT.15℃)		
凝縮器用		約0.08/0.09m ³ /日(AT.30℃,WT.25℃)		
使用温度範囲		5~35℃		
ユニット	冷凍サイクル	圧縮機	型式	全密閉型
		凝縮器	公称出力	250W
	冷媒	フィンチューブ型 強制空冷式		
	送風機	R134a		
電気定格	電源	凝縮器用	DC24V 4.3W×4	
		電動機	単相100V 50/60Hz	
	消費電力	電動機	310/315W	
	電熱装置	-		
運転電流	5.0/4.0A			
始動電流	28.3/26.4A			
ポンプ用電動機	出力 6W			
放熱量	549/577W			
電源	電源コード	長さ	2.5m	
		プラグ形状	接地形2極差込み	
適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V			
給水口	G1/2			
排水口	フレキシブルホース(先端内径 25mm, 外径 29mm)			
台脚	調節範囲 15~35mm			
付属品	スコップ1個			
製品重量	約56kg			

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5~10mm位のクボミがある時の値です。
 2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
 3. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。

プラグ形状	コンセント定格
	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
M. JIN	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-AS5500-00
23.05.15	23.04.17	1/15	作成日 23.04.17 (N. KITAZUME)

製品コード	836-898-02
品番	SIM-AS5500