



製品名	製氷機			
品番	SIM-AS7500U			
寸法	外形(W×D×H)	1004	600	800
材	外装	前面 側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
		天面 後面	ステンレス鋼板	
質	扉	透明プラスチック		
		内装	内箱 ABS樹脂	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式	セル方式			
氷の形状	キューブアイス			
氷の大きさ	28×28×32mm(1回42個)約0.98kg			
性能	製氷能力	約72/78 kg/日(AT.20°C, WT.15°C)		
		約64/68 kg/日(AT.30°C, WT.25°C)		
	貯氷庫	約38kg(自然落下時 約28kg)		
消費水量	製氷用	約0.13/0.14m ³ /日(AT.20°C, WT.15°C)		
		約0.11/0.12m ³ /日(AT.30°C, WT.25°C)		
	凝縮器用			
使用温度範囲	5°C~35°C			
ユニット	冷凍サイクル	圧縮機	型式	全密閉型
			公称出力	400W
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷媒	R448A		
送風機	凝縮器用	DC24V 4.3W×6		
	電源	単相100V 50/60Hz		
電気定格	消費電力	電動機	415/485 W	
		電熱装置		
	運転電流	5.7/5.0 A		
	始動電流	35.5/31.4 A		
	ポンプ用電動機	出力 6W		
減速機用電動機	出力 1.2W			
放熱量	745/843 W			
電源	電源コード	長さ 2.0m プラグ 横形 2極アース極付差込み		
	適合コンセント	アース極付コンセント 定格125V 15A		
口径管	給水口	R1/2		
	製氷部排水口	R3/4		
	貯氷庫排水口	外径26mm ABSパイプ		
台脚	調節範囲 70mm~105mm			
付属品	スコップ1個, 排水エルボ"1個 排水ホース1個, ホースバンド1個			
製品質量	約70kg			

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5~10mm位のクボミがある時の値です。
 2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
 3. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。

プラグ形状	コンセント定格
☺	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
M. JIN	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-AS7500U-00
23.05.15	23.04.19	1/10	作成日 23.04.19(N. KITAZUME)

製品コード	836-907-02
品番	SIM-AS7500U