



- 特長
1. 温度調整、漏電しゃ断器、ドレン排水の前面操作化
 2. 前部アジャストボルト、後部車輪方式を採用設置のし易さ実現
 3. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
 4. 壁ピタ設置が可能
 5. ユニット室に綿ホコリや紙屑を吸込みにくい構造

製品名	冷蔵ショーケース		
区分名(区分)	箱形ショーケース(1A)		
品番	SMR-M48SNC		
寸法	幅	奥行	高さ
	外形 600	380	1080
内形 520	252	615	
有効内容積	82 L		
冷却内容積	103 L		
収容能力	ビール中ビン(φ72) 48本		
	ビール大ビン(φ78) 36本		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材	硬質ポリウレタン-体発泡		
扉	左右スライド式* ラス2枚扉		
棚	1段1枚		
圧縮機	全密閉型(公称出力100W)		
冷媒	R134a		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
送風機	蒸発器用 1W×1		
	凝縮器用 2.5W×1		
温度調節	自動温度調節器(ダイヤル式)		
凝縮器	ワイヤチューブ型強制空冷式		
霜取	タイマ式オフサイクルデフロスト		
性能	庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件:外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず		
使用温度範囲	外気温5~30℃、湿度60%RH以下		
年間消費電力量	527kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は前加減量の無い場合です。扉口付加減量により異なります。)		
電気特性	電源	単相 AC100V	
	周波数	50Hz/60Hz	
	消費電力	117W/126W	
	電流	1.4A/1.3A	
運転時力率	0.85/0.96		
放熱量	222W/258W		
付属品	棚(1枚)、棚受け(2個)、底敷(1枚) 排水皿(1個)、温度計(1個)		
製品質量	46Kg		
その他	漏電遮断器付き、調節脚(前側2個) キャスター(後側2個)		

オプション追加棚品番 SMR-T4

プラグ形状	コンセント定格
□(横型)	7A 125V

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更	製品コード	848-401-40
	H. IKEDA	K. YAMAZAWA	A3サイズ	SMR-M48SNC-00-D		品番	SMR-M48SNC
	18.09.28	18.09.27	1/10	作成日 18.09.27 (K. YAMAZAWA)			

仕様は改良により一部変更する場合があります。