



特長

1. 温度調整、漏電しゃ断器、ドレン排水の前面操作化
2. 前部アジャストボルト、後部単輪方式を採用設置のし易さ実現
3. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
4. 壁ピタ設置が可能
5. ユニット室に綿ホコリや紙屑を吸込みにくい構造

オプション追加棚品番 SMR-T5

製品名	冷蔵ショーケース		
区分名(区分)	箱形ショーケース(1A)		
品番	SMR-M66NC		
寸法	外形	幅 600	奥行 450
	内形	520	342
キャビネット	有効内容積	112 L	
	冷却内容積	138 L	
収納能力	ビール中ビン(φ72)	66本	
	ビール大ビン(φ78)	56本	
外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
扉	左右スライド式カラス2枚扉		
棚	1段1枚		
圧縮機	全密閉型(公称出力100W)		
冷凍媒	R134a		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
送風機	蒸発器用	1W×1	
	凝縮器用	2.5W×1	
温度調節	自動温度調節器(ダイヤル式)		
凝縮器	ワイヤチューブ型強制空冷式		
霜取	タイマ式オフサイクルデフロスト		
性能	庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件: 外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、前扉日光受け		
使用温度範囲	外気温5~30℃、湿度60%RH以下		
年間消費電力量	439kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。付加機能により異なります。)		
電気特性	電源	単相 AC100V	
	周波数	50Hz/60Hz	
	消費電力	122W/129W	
	電流	1.4A/1.4A	
運転時力率	0.83/0.96		
放熱量	227W/261W		
付属品	棚(1枚)、棚受け(2個)、底敷(1枚) 排水皿(1個)、温度計(1個)		
製品質量	54Kg		
その他	漏電遮断器付き、調節脚(前側2個) キャスター(後側2個)		

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS
H. IKEDA
18.09.28

DESIGN
K. YAMAZAWA
18.09.27

SCALE
A3サイズ
1/10

整理番号
SMR-M66NC-00-D
作成日 18.09.27 (K. YAMAZAWA)

社名変更

製品コード
品番

848-401-38
SMR-M66NC

仕様は改良により一部変更する場合があります。