



特長

1. 温度調整、漏電しや断器、ドレン排水の前面操作化
2. 前部アジャストボルト、後部車輪方式を採用設置のし易さ実現
3. 強制系発方式により、排水作業の軽減
4. 壁ピタ設置が可能
5. ユニット室に綿ホコリや紙屑を吸込みにくい構造

オプション追加棚品番 SMR-T6

製品名	冷蔵ショーケース		
区分名(区分)	箱形ショーケース(1A)		
品番	SMR-M86NC		
寸法	外形	幅 750	奥行 450
	内形	670	342
有効内容積	総	144 L	
	冷蔵内容積	181 L	
収容能力	ビール中ビン(φ72) 88本		
	ビール大ビン(φ78) 76本		
キャビネット	外箱	樹脂焼付塗装鋼板	
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板	
	断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡	
	扉	左右スライド式*ラズ2枚扉	
棚	1段1枚		
冷凍機	圧縮機	全密閉型(公称出力100W)	
	冷媒	R134a	
送風機	冷却器	フィンチューブ型強制循環式	
	送風機	蒸発器用 1W×1	凝縮器用 2.5W×1
温度調節	温度調節	自動温度調節器(ダイヤル式)	
	凝縮器	ワイヤチューブ型強制空冷式	
霜取	タイマ式オフサイクルデフロスト		
性能	庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件:外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず		
使用温度範囲	外気温5~30℃、湿度60%RH以下		
年間消費電力量	506kWh/年 JIS B 8831-2 (2011) (この値は付加機種の無い場合です。扉は付加機種により異なります。)		
電気特性	電源	単相 AC100V	
	周波数	50Hz/60Hz	
	消費電力	121W/133W	
	電流	1.4A/1.4A	
運転時力率	0.83/0.95		
放熱量	223W/265W		
付属品	棚(1枚)、棚受け(2個)、底敷(1枚) 排水皿(1個)、温度計(1個)		
製品質量	59Kg		
その他	漏電遮断器付き、調節脚(前側2個) キャスター(後側2個)		

プラグ形状	コンセント定格
(L) (模型)	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
II. IKEDA	K. YAMAZAWA	A3サイズ	SMR-M86NC-00-D	
18.08.28	18.09.27	1/10	作成日 18.09.27 (K. YAMAZAWA)	

製品コード	848-401-38
品番	SMR-M86NC

仕様は改良により一部変更する場合があります。