



特長

1. 温度調整、漏電しゃ断器、ドレン排水の前面操作化
2. 前後に調節脚（調整高さ20mm）を採用
3. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
4. 壁ピタ設置が可能
5. ユニット室に綿ホコリや紙屑を吸込みにくい構造

オプション追加棚品番 SMR-T1

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名(区分)	箱形ショーケース(1A)			
品番	SMR-R70SKMC			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	460	492	1522
	内形	390	372	1000
有効内容積	142 L			
冷却内容積	159 L			
収容能力	ビール中ビン(φ72) 75本 ビール大ビン(φ78) 69本			
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡			
扉	スイング式2重ガラス1枚扉			
棚	2段2枚			
圧縮機	全密閉型(公称出力85W)			
冷媒	R134a			
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
送風機	蒸発器用 1W×1			
	凝縮器用 2.5W×1			
温度調節	自動温度調節器(ダイヤル式)			
凝縮器	ワイヤチューブ型強制空冷式			
霜取	タイマ式オフサイクルデフロスト			
性能	庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件:外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲	外気温5~30℃、湿度60%RH以下			
年間消費電力量	527kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) <small>(この値は付加機能の無い場合です。値は付加機能により異なります。)</small>			
電気特性	電源	単相 AC100V		
	周波数	50Hz/60Hz		
	消費電力	116W/121W		
	電流	1.5A/1.3A		
	運転時力率	0.77/0.93		
放熱量	221W/251W			
付属品	棚(2枚)、棚受け(4個) 排水皿(1個)、温度計(1個)			
製品質量	61Kg			
その他	漏電遮断器付き、調節脚(4個)			

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	Y. GOTO	A3サイズ	SMR-R70SKMC-01-D
	18.10.03	1/10	作成日 18.10.03 (Y. GOTO)

製品コード	848-383-80
品番	SMR-R70SKMC

仕様は改良により一部変更する場合があります。