



特長

1. 温度調整、漏電しや断器、ドレン排水の前面操作化
2. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
3. 壁ピタ設置が可能
4. ユニット室に綿ホコリや紙屑を吸込みにくい構造
5. 前後に調節脚（調整高さ20mm）を採用

オプション追加棚品番 SMR-T2

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名(区分)	箱形ショーケース(1A)			
品番	SMR-S75C			
寸法	外形	幅 460	奥行 450	高さ 1517
	内形	390	348	1000
有効内容積	131 L			
冷却内容積	150 L			
収容能力	ビール中ビン(φ72) 75本 ビール大ビン(φ78) 69本			
キャビネット	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
	扉	左右スライド式カラス2枚扉		
棚	2段2枚			
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型(公称出力85W)		
	冷凍機	R134a		
	送風機	蒸発器用 1W×1 凝縮器用 2.5W×1		
	温度調節	自動温度調節器(ダイヤル式)		
性能	凝縮器	ワイヤチューブ型強制空冷式		
	霜取	タイマ式オフサイクルデフロスト		
使用温度範囲	庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件:外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず			
年間消費電力量	546kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。棚は付加機能により異なります。)			
電気特性	電源	単相 AC100V		
	周波数	50Hz/60Hz		
	消費電力	121W/127W		
	電流	1.5A/1.4A		
運転時力率	0.81/0.91			
放熱量	226W/257W			
付属品	棚(2枚)、棚受け(4個)、排水皿(1個)、温度計(1個)			
製品質量	61kg			
その他	漏電遮断器付き、調節脚(4個)			

プラグ形状	コンセント定格
(種類)	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
R. IKEYA	Y. GOTO	A3サイズ	SMR-S75C-01-D
18. 10. 03	18. 10. 03	1/10	作成日 18. 10. 03 (Y. GOTO)

製品コード	848-983-79
品番	SMR-S75C

仕様は改良により一部変更する場合があります。