



プラグ形状	コンセント定格
(横型)	15A 125V

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名(区分)	箱形ショーケース(1A)			
品番	SMR-V1261D			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	1200	600	800
法	内形	950	518	640
	冷却内容積	312L		
	有効内容積	272L		
キャビネット	収容能力	ビール大ビン: 149本 ビール中ビン: 184本		
	外装	天面: ステンレス鋼板 側面・前面: 樹脂焼付塗装鋼板 底面・後面: 熔融亜鉛メッキ鋼板		
	扉	左右スライド式二重ガラス2枚扉		
	内装	内箱: 樹脂焼付塗装鋼板		
	棚	底敷2枚 網棚4枚		
	断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
性能	庫内温度 2~10°C (調節可) 外気温 30°C、湿度 60% 無負荷 直射日光受けず ※但し、排熱スペース100mm以上確保の場合			
使用温度範囲	5~30°C			
年間消費電力量	459kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。値は付加機能により異なります。)			
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型、公称出力100W		
	凝縮器	ワイヤー&チューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィン&チューブ型 強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC24V 出力4.1W×1	
		凝縮器用	DC24V 出力4.3W×1	
	温度制御	電子自動温度調節器(デジタルサーモ)		
	霜取り	タイマー式オフサイクルデフロスト		
電気定格	電源	単相100V 50/60Hz		
	消費電力	101W/113W		
	電流	1.1A/1.1A		
	圧縮機始動電流	12.4A/11.8A		
照明	LED照明 × 1本			
放熱量	178W/205W			
電源	電源コード	長さ 2.0m プラグ 2極差込み		
	適合コンセント	2極差込み 15A 125V		
台脚	調節範囲 70~105mm			
付属品	底敷(2枚)、棚(4枚)、棚受け(16個) 排水皿(1枚)			
その他	漏電遮断器付き			
製品質量	77kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	K. YAMAZAWA	A3サイズ	SMR-V1261D-00-D
22.07.22	22.07.20	1/10	作成日 22.07.20 (K. YAMAZAWA)

製品コード	848-405-32
品番	SMR-V1261D

仕様は改良により一部変更する場合があります。