







⇐: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		SNX-DP
型 式		SNXA-0961EDP
外形寸法 (mm)	幅	900
	奥行	650
	高さ	1905 (～1945)
内形寸法 (mm)	幅	798
	奥行	500
	高さ	1428
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	618
製品質量 (kg)		118
外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	内 装	塗装鋼板 (白)
	断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
扉	取手付Low-E 複層ガラス	4枚
	棚	ポリエチレンコーティング網棚
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	220/220
	霜取時消費電力 (W)	47/47
	定格消費電力 (W)	176/176
	定 格 電 流 (A)	2.3/2.3
	力 率 (%)	75/75
	電源コード・長さ (m)	2.7×1 ⑥
	適 合 コ ン セ ン ト	2極差込 15A-125V
	庫 内 灯	LED 13W×1
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 320 レシプロ
冷 却 装 置	凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×1
	冷 却 器	冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 3×1
	冷 媒	HC R600a (90g)
放 熱 量 (W)		605/605
除 霜 方 式		ファン方式
温 度 調 節 (℃)		マイコン温度調節器 0～10 調節可能
温 度 表 示		デジタル
周囲温度条件 (℃)		5～35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×4本、95～135mm
付 属 品	棚 (枚)	8
	スノコ (枚)	2
	クリップ (個)	32
	排水部品	一式

⑥: □ □ L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	SNXA-0961EDP	上置型 小扉 冷蔵ショーケース	S08733	△