







排水部（棚）詳細



⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕 様 表>

シリーズ		SNX-FKP
型 式		SNXA-1283EFKP
外形寸法 (mm)	幅	1200
	奥 行	800
	高 さ	1905 (～1945)
内形寸法 (mm)	幅	1098
	奥 行	650
	高 さ	1428
定格内容積 (L)	冷凍室	1072
	冷蔵室	—
製品質量 (kg)		173
体	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内 装	塗装鋼板 (白)
	断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
扉	取手付防露ヒータ付ガラス 2枚	
	ポリエチレンコーティング網棚	
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	563/563
	霜取時消費電力 (W)	733/733
	定格消費電力 (W)	327/327
	定 格 電 流 (A)	1.2/1.2
	力 率 (%)	79/79
	電源コード・長さ (m)	2.7×1 ㊿
	適 合 コ ン セ ント	3極接地付差込 20A-250V
	庫 内 灯	LED 13W×1
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 400 レシプロ
冷 却 装 置	凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×1
	冷 却 器	冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 3×3
放 熱 量 (W)	冷 媒	HC R290 (140g)
	除 霜 方 式	ヒータ方式
温 度 調 節 (℃)		マイコン温度調節器 -25～-15 調節可能
温 度 表 示		デジタル
周囲温度条件 (℃)		5～35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×4本、95～135mm
付 属 品	棚 (枚)	8
	スノコ (枚)	2
	クリップ (個)	32
	排水部品	一式

㊿: ㊿ 3極接地付差込 17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	SNXA-1283EFKP	上置型 大扉 冷蔵ショーケース	S08747	△