



製品名		業務用冷凍庫		
品番		SRF-K1281B		
寸法	外形	幅 1200	奥行 800	高さ 1950
	内形	幅 1100	奥行 700	高さ 1450
定格内容積		1081L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	-20℃以下		
性能条		周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-25℃~-15℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 400W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒・封入量	R404A		
送風機	冷却器用	DC12V	2W×2個	
	凝縮器用	DC12V	8.4W	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	351W/351W	
		霜取り時	557W/557W	
年間消費電力量		1880kWh/年		
放熱量		751W/751W		
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 横型 接地極付2極差込み		
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V		
脚、調整範囲		樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚 6枚、網棚（底用） 2枚、棚受 24個			
	取扱説明書 1冊 ねじ4本			
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		124 kg		

- 注) 1. 公称出力について : 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。  
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
☺(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K1281B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15(M. MAEDA)

製品コード	840-240-59
品番	SRF-K1281B

仕様は改良により一部変更する場合があります。