



製品名		業務用冷凍庫		
品番		SRF-K761LB		
寸法	外形	幅 745	奥行 650	高さ 1950
	内形	幅 645	奥行 550	高さ 1450
定格内容積		490L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
質	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整柵	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-20℃以下		
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-25℃~-15℃		
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風ユニット	送風機	冷却器用	DC12V	2W
		凝縮器用	DC12V	8.4W
霜取り	温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	180W/180W	
		霜取り時	329W/329W	
年間消費電力量		1190kWh/年		
放熱量		440W/440W		
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 横型 接地極付2極差込み		
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V		
脚, 調整範囲		樹脂製 100mm~135mm		
付属品		網柵 3枚, 網柵 (底用) 1枚, 柵受 12個 取扱説明書 1冊, 転倒防止金具 1セット ねじ4本		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		81kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
☺ (横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K761LB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-50
品番	SRF-K761LB

仕様は改良により一部変更する場合があります。