



製品名	冷蔵ショーケース			
区分名	1C：冷蔵リーチインショーケース			
品番	SRM-463U			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	1200	640+(35)	1900
キャビネット	内形	1120	棚472	1405
	冷却内容積	898L		
性能	有効内容積	735L		
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材	硬質ポリウレタン		
	扉	スイング式熱線反射フィルム付きガラス扉2枚 4段網棚8枚(多段調節可)		
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型 三相200V 公称出力400W		
	冷媒	R448A		
	冷却器	フィンチューブ型 強制循環式		
	送風機	冷却器用 DCファンモーター×4 凝縮器用 DCファンモーター×4		
霜取	温度調節	電子自動温度調節器		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
電源	三相200V 50/60Hz 庫内温度 3℃~10℃(調節可) 室温30℃ 湿度60%RH 無負荷直射日光受けず			
年間消費電力量	2092kWh/年 JIS B 8631-2(2011) (この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。)			
使用温度範囲	15℃ ~ 30℃			
電気特性	電源		三相200V	
	周波数	Hz	50 / 60	
	消費電力	運転	W	415/450
		霜取り	W	140/140
	電流	運転	A	1.8/1.8
霜取り		A	1.0/1.0	
運転時力率	-		0.66/0.72	
照明	DC24V LEDランプ×2			
放熱量	W	1180/1310		
付属品	網棚・棚飾り：8枚、棚受け：32個			
その他	蒸発皿、蒸発板、アジャストボルト：2本			
製品質量	165kg			

プラグ形状	コンセント定格
Ⓜ	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	S. NAKAI	A3サイズ	SRM-463U-00
	22.02.22	1/16	作成日 22.02.22 (S. NAKAI)

製品コード **847-000-93**

品番 **SRM-463U**

仕様は改良により一部変更する場合があります。